

MARK/JALU AKT MAN 8K 24VDC

Typ: JRA/S8.24.2.2

E-nr: 1741036

Produkt ID: 2CDG110297R0011

GTIN: 4053546111026

IP20



För styrning av upp till 4 oberoende 24 VDC-motorer via ABB i-bus® KNX. Enheten är utformad för positionering av persienner, rulljalousier, markiser och samt för styrning av dörrar, fönster och ventilation. Någon extra hjälpspanning behövs inte. Tryckknappar finns på enhetens framsida för att styra utgångarna, t.ex. under körning. Utgångens aktuella status visas via lysdioder om utgången är vald

Teknisk specifikation

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Ingen
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	8
Bussanslutning ingår:	Ja
Avtagbar bussmodul:	Nej
Med LED-indikering:	Ja
Max. omkopplingseffekt:	144 W

Strömtyp:	DC
Kapslingsklass (IP):	IP20
Minsta djup på infälld installationsdosa:	64.5 mm