# Dvärgbrytare

## 1-polig C-karakteristik 10A

**Typ:** S201-C10

**E-nr:** 2100516

**Produkt ID:** 2CDS251001R0104

**GTIN:** 4016779464208

IP20

Dvärgbrytare S201-C10 märkström 10A 1-pol utlösningskaraktäristik C brytförmåga 6kA

# Teknisk specifikation

### Packning

| | |
|---|---|
| Förpackning: | 1/10 |
| Enhet: | st |

### ETIM Data

| | |
|---|---|
| Inbyggnadsdjup: | 69 mm |
| Utlösningskarakteristik: | C |
| Antal poler (totalt): | 1 |
| Antal avsäkrade poler: | 1 |
| Märkström: | 10 A |
| Märkspänning: | 230 V |
| Nominell isolationsspänning: | 440 V |
| Nominell impulsskyddspänning Uimp: | 4 kV |
| Brytförmåga vid kortslutning Icn EN 60898 vid 230 V: | 6 kA |
| Spänningstyp: | Övrigt |
| Brytförmåga vid kortslutning Icn EN 60898 vid 400 V: | 6 kA |

**© ABB 2025**

| | |
|---|---|
| Brytförmåga vid kortslutning Icu IEC 60947-2 vid 230 V: | 10 kA |
| Brytförmåga vid kortslutning Icu IEC 60947-2 vid 400 V: | 10 kA |
| Frekvensområde: | 50...60 Hz |
| Förlusteffekt: | 2.1 W |
| Strömbegränsningsklass: | 3 |
| Infälld montering: | Nej |
| Parallell omkoppling neutralledare: | Nej |
| Överspänningskategori: | 3 |
| Föroreningsgrad: | 3 |
| Tillsatsanordningar möjliga: | Ja |
| Bredd i antal modulmellanrum: | 1.0 |
| Kapslingsklass (IP): | IP20 |
| Omgivningstemperatur under drift: | -25...55 °C |
| Anslutningsbar ledararea mångtrådig: | 0.75...25 $mm^2$ |
| Anslutningsbar ledararea entrådigt: | 0.75...35 $mm^2$ |
| Explosionssäker: | Nej |

**© ABB 2025**



**Kundtjänst**
contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00