

# Dvärgbrytare

## 3-polig C-karakteristik 63A

Typ: S203-C63

E-nr: 2100612

Produkt ID: 2CDS253001R0634

GTIN: 4016779551076

IP20



Dvärgbrytare S203-C63 märkström 63A 3-pol utlösningsskarakteristik C brytförmåga 6kA

## Teknisk specifikation

### Packning

|              |     |
|--------------|-----|
| Förpackning: | 1/1 |
| Enhet:       | st  |

### ETIM Data

|   |        |
|---|--------|
| Inbyggnadsdjup:   | 69 mm  |
| Utlösningsskarakteristik:   | C      |
| Antal poler (totalt):   | 3      |
| Antal avsäkrade poler:  | 3      |
| Märkström:  | 63 A   |
| Märkspänning:   | 400 V  |
| Nominell isolationsspänning:  | 440 V  |
| Nominell impulsskyddsspänning U <sub>imp</sub> :                    | 4 kV   |
| Spänningstyp:   | Övrigt |
| Brytförmåga vid kortslutning I <sub>cn</sub> EN 60898 vid 400 V:    | 6 kA   |
| Brytförmåga vid kortslutning I <sub>cu</sub> IEC 60947-2 vid 230 V: | 20 kA  |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Brytförmåga vid kortslutning Icu IEC 60947-2 vid 400 V: | 10 kA                     |
| Frekvensområde:   | 50...60 Hz                |
| Förlusteffekt:  | 14.4 W                    |
| Strömbegränsningsklass:                                 | 3                         |
| Infälld montering:                                      | Nej                       |
| Parallell omkoppling neutralledare:                     | Nej                       |
| Överspänningskategori:                                  | 3                         |
| Föroreningsgrad:  | 3                         |
| Tillsatsanordningar möjliga:                            | Ja                        |
| Bredd i antal modulmellanrum:                           | 3.0                       |
| Kapslingsklass (IP):                                    | IP20                      |
| Omgivningstemperatur under drift:                       | -25...55 °C               |
| Anslutningsbar ledararea mångtrådig:                    | 0.75...25 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsbar ledararea entrådigt:                     | 0.75...35 mm <sup>2</sup> |
| Explosionssäker:  | Nej                       |