

Närvarodetektor KNX

NÄRDETEKTOR MINI STD TAK SVART

Typ: 6131/20-885-500

E-nr: 1741176

Produkt ID: 2CKA006132A0436

GTIN: 4011395352465



Detektionsområde (vid monteringshöjd 2,5 m, 3 m och 4 m): cirkulärt. Sittande personer \varnothing : max. 5 m, max. 6,5 m och max. 9 m. Gående personer \varnothing : max. 6,5 m, max. 8 m och max. 10,5 m. Synhöjd 16 mm. Med 2 kanaler. Avsedd för till- och frånkoppling av ljusband beroende på rummets ljusstyrka. Reglering som svar på rörelse möjlig. Enheten kan användas som närvaro- och/eller rörelsedetektor. Detektorapplikation med 2 avstängningssteg. Detektorapplikation med integrerad övervakningsfunktion. Konstantljusbrytare med upp till två oberoende kanaler. Konstantljusbrytare med max. 2 utgångar för ljusstyrkeberoende omkoppling av två ljusband i området. Med integrerad KNX-busskopplare. Lämplig för undertak med en skivtjocklek från 9 till 25 mm. Hålstorlek: \varnothing 68 mm. Lämplig för utanpåliggande installation. Kan inte installeras i brittisk standard- eller VDE-infälld dosa.

Teknisk specifikation

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Ingen
Modell/Utförande:	Närvarodetektor
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage

Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Ytskydd:	Lackerad
Typ av yta:	Matt
Färg:	Svart
RAL-nummer (liknande):	9005
Bussanslutning ingår:	Ja
Optimal montagehöjd:	2 m
Max. räckvidd i sidled:	8 m
Max. räckvidd framåt:	6 m
Antal kanaler:	2
Min inkopplingstid:	10 s
Max. inkopplingstid:	1092 min
Bredd:	45 mm
Höjd:	80 mm
Djup:	80 mm
Inbyggnadsdjup:	29 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	29 mm