

Närvarodetektor KNX

NÄRDETEKTOR MINI PREMIUM TAK SVART



Typ: 6131/21-885-500

E-nr: 1741177

Produkt ID: 2CKA006132A0438

GTIN: 4011395348321

Detektionsområde (vid monteringshöjd 2,5 m, 3 m och 4 m): cirkulärt. Sittande personer Ø: max. 5 m, max. 6,5 m och max. 9 m. Gående personer Ø: max. 6,5 m, max. 8 m och max. 10,5 m. Synhöjd 16 mm. Med 4 kanaler. För dimning/ljusstyrka av reglerna till ett definierat värde i ett avsett uppsamlingsområde. HVAC-funktion för styrning av värme- och/eller kylsystem och ventilationssystem i det avsedda uppsamlingsområdet. Detektorapplikation med 2 avstängningssteg. Konstantljusregulator med upp till två oberoende kanaler. Konstantljusregulator med max. 2 utgångar för dimning av dagsljusreglering/reglering av två takfönster i rummet. Integrerad rumstemperaturregulator Inkl. 5 logikkanaler (logiska grindar, grindar, fördröjning och trappbelysning) Utvärdering via intern ljusstyrkesensor. Viktning av upp till 2 externa ljusstyrkevärden och den interna ljusstyrkesensorn är möjlig. Med integrerad KNX-busskopplare. Lämplig för undertak med en skivtjocklek från 9 till 25 mm. Hålstorlek: Ø 68 mm. Lämplig för utanpåliggande installation. Kan inte installeras i VDE-infälld dosa.

Teknisk specifikation

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej

Bussystem övriga:	Ingen
Modell/Utförande:	Närvarodetektor
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Ytskydd:	Lackerad
Typ av yta:	Matt
Färg:	Svart
RAL-nummer (liknande):	9005
Bussanslutning ingår:	Ja
Optimal montagehöjd:	2 m
Max. räckvidd i sidled:	8 m
Max. räckvidd framåt:	6 m
Antal kanaler:	4
Min inkopplingstid:	10 s
Max. inkopplingstid:	1092 min
Bredd:	45 mm
Höjd:	80 mm
Djup:	80 mm
Inbyggnadsdjup:	29 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	29 mm