

Närvarodetektor KNX

NÄRDETEKTOR BASIC STD TAK SVART

Typ: 6131/30-885-500

E-nr: 1741178

Produkt ID: 2CKA006132A0440

GTIN: 4011395348345



Detektionsområde (vid monteringshöjd 2,5 m, 3 m och 4 m): cirkulärt. Sittande personer \varnothing : max. 8 m, max. 10 m och max. 14 m. Gående personer \varnothing : max. 10 m, max. 12 m och max. 16 m. Synhöjd 23 mm. Med 2 kanaler. Avsedd för till- och frånkoppling av ljusband beroende på rummets ljusstyrka. Reglering som svar på rörelse möjlig. Enheten kan användas som närvaro- och/eller rörelsedetektor. Detektorapplikation med 2 avstängningssteg. Detektorapplikation med integrerad övervakningsfunktion. Konstantljusbrytare med upp till två oberoende kanaler. Konstantljusbrytare med max. 2 utgångar för ljusstyrkeberoende omkoppling av två ljusband i området. Med integrerad KNX-busskopplare. Lämplig för undertak med en skivtjocklek från 9 till 25 mm. Hålstorlek: \varnothing 68 mm. Lämplig för utanpåliggande installation. Kan inte installeras i brittisk standard- eller VDE-infälld dosa.

Teknisk specifikation

ETIM Data

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Bussystem EIB/KNX: | Ja |
| Bussystem KNX-radio: | Nej |
| Bussystem radiofrekvens: | Nej |
| Bussystem LON: | Nej |
| Bussystem Powernet: | Nej |
| Bussystem övriga: | Ingen |
| Modell/Utförande: | Närvarodetektor |
| Monteringsmetod: | Utanpåliggande montage |

| | |
|---|------------|
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Ytskydd: | Lackerad |
| Typ av yta: | Matt |
| Färg: | Svart |
| RAL-nummer (liknande): | 9005 |
| Bussanslutning ingår: | Ja |
| Optimal montagehöjd: | 2 m |
| Max. räckvidd i sidled: | 12 m |
| Max. räckvidd framåt: | 8 m |
| Antal kanaler: | 2 |
| Min inkopplingstid: | 10 s |
| Max. inkopplingstid: | 1092 min |
| Bredd: | 45 mm |
| Höjd: | 91 mm |
| Djup: | 91 mm |
| Inbyggnadsdjup: | 22 mm |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 22 mm |