

Närvarodetektor KNX

NÄRDETEKTOR KORRIDOR STD TAK SVART

Typ: 6131/50-885-500

E-nr: 1741180

Produkt ID: 2CKA006132A0449

GTIN: 4011395348437

Detekteringsområde: rektangulärt. Vid monteringshöjd 3 m: frontalt mot detektorn, max. 20 m x 3 m (max. 10 m x 3 m per sida). Tvärs mot detektorn, max. 30 m x 3 m (max. 15 m x 3 m per sida). Med integrerad KNX-busskopplare. Monteringshöjd 27 mm. Med 2 kanaler. Avsedd för anslutning och fränkoppling av ljusband beroende på rummets ljusstyrka. Reglering som svar på rörelse möjlig. Användning av enheten som närvaro- och/eller rörelsedetektor. Detektorapplikation med 2 fränkopplingssteg. Detektorapplikation med integrerad övervakningsfunktion. Konstantljusbrytare med upp till två oberoende kanaler. Konstantljusbrytare med max. 2 utgångar för ljusstyrkeberoende omkoppling av två ljusband i området. Takmontering i undertak med fjäderklämmor, i massiva tak i utanpåliggande dosor 6131/39-xxx(-500) eller på VDE infällda dosor med mellanring för VDE infällda dosor 6131/38-xxx(-500). Lämplig för undertak med en skivtjocklek från 9 till 25 mm. Hålstorlek: Ø 68 mm. Kan inte monteras i VDE infällda dosor.



Teknisk specifikation

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Ingen

Modell/Utförande:	Närvarodetektor
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Ytskydd:	Lackerad
Typ av yta:	Matt
Färg:	Svart
RAL-nummer (liknande):	9005
Bussanslutning ingår:	Ja
Optimal montagehöjd:	2 m
Max. räckvidd i sidled:	3 m
Max. räckvidd framåt:	20 m
Antal kanaler:	2
Min inkopplingstid:	10 s
Max. inkopplingstid:	1092 min
Bredd:	49 mm
Höjd:	91 mm
Djup:	91 mm
Inbyggnadsdjup:	22 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	22 mm