

# Närvarodetektor KNX

## NÄRDETEKTOR KORRIDOR PREMIUM TAK SVART

**Typ:** 6131-51-885-500

**E-nr:** 1741181

**Produkt ID:** 2CKA006132A0452

**GTIN:** 4011395348468

Detektionsområde: rektangulärt. För monteringshöjd 3 m: frontalt mot detektorn max. 20 m x 3 m (max. 10 m x 3 m per sida). Tvärs mot detektorn max. 30 m x 3 m (max. 15 m x 3 m per sida). Med integrerad KNX-busskopplare. Monteringshöjd 27 mm. Med 4 kanaler. För dimning/ljusstyrka av reglerna till ett definierat värde i ett avsett insamlingsområde. HVAC-funktion för styrning av värme- och/eller kylsystem och ventilationssystem i det avsedda insamlingsområdet. Detektorapplikation med 2 avstängningssteg. Konstantljusregulator med upp till två oberoende kanaler. Konstantljusregulator med max. 2 utgångar för dimning av dagsljusreglering/regler för två takfönster i rummet. Integrerad objekt-rumstemperaturregulator. Inkl. 5 logikkanaler (logiska grindar, grindar, fördröjning och trappbelysning) Utvärdering via intern ljusstyrkesensor. Viktning av upp till 2 externa ljusstyrkevärden och intern ljusstyrkesensor möjlig. Takmontering i undertak med fjäderklämmor, i massiva tak i utanpåliggande dosor 6131/39-xxx(-500) eller på VDE-infällda dosor med mellanring för VDE-infällda dosor 6131/38-xxx(-500). Lämplig för undertak med en skivtjocklek från 9 till 25 mm. Hålstorlek: Ø 68 mm. Kan inte monteras i VDE-infälld dosa.



## Teknisk specifikation

### ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej

Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Ingen
Modell/Utförande:	Närvarodetektor
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Ytskydd:	Lackerad
Typ av yta:	Matt
Färg:	Svart
RAL-nummer (liknande):	9005
Bussanslutning ingår:	Ja
Optimal montagehöjd:	2 m
Max. räckvidd i sidled:	3 m
Max. räckvidd framåt:	20 m
Antal kanaler:	4
Min inkopplingstid:	10 s
Max. inkopplingstid:	1092 min
Bredd:	49 mm
Höjd:	91 mm
Djup:	91 mm
Inbyggnadsdjup:	22 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	22 mm