

---

# Sensor BT Impre Alu/sil Komfor

Komfortsensor 62762-83-WL-500 WD 180  
flex WL Impressivo aluminium /silver



**Typ:** 62762-83-WL-500

**E-nr:** 1302039

**Produkt ID:** 2CKA006200A0170

**GTIN:** 4011395292235

Rörelsedetektorsensor med mätning av omgivande ljus. För automatisk omkoppling av enheter beroende på rörelse och ljusstyrka.

Tryckknappsfunktion möjlig när som helst. I kombination med dimmerinsats flex: dimningsfunktion av belysning och valbar ljusvärdeslagring. Med tidsstyrd grundbelysningsfunktion. Med tidsstyrd nattbländningsfunktion. Med aktivering av förvarning om avstängning för trapphusdrift. Kompatibel med alla free@home flex-insatser. Fungerar med free@home. Fjärrstyrning via Bluetooth och smartphone/surfplatta-app. Programmering via Bluetooth med ABB-free@home®-appen eller via webbgränssnittet för System Access Point. Förlängning av detektionsområdet genom master/slave-kombination. Timer med Astro-funktion. Automatisk omkoppling från sommartid till vintertid (avstängningsfunktion). Med kontinuerlig ljus/kontinuerlig av-funktion. Med ljusoberoende testläge för utvärdering av detektionszonen. Med detektionsdisplay i testläge.

Övervakningstäthet: 14 sektorer med 56 omkopplingssegment.

Avstängningsfördröjning: ca 10 sek - 30 min eller korttidsimpuls 1 sek justerbar. För reläinsats flex, 1-gång, 64811 U. För e-kontaktinsats flex, 1-gång, 64814 U. För seriereläinsats flex, 2-gång, 64821 U. För LED-touchdimmerinsats flex, 1-gång, 64851 U.

## Teknisk specifikation

### Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):

IP20

**ETIM Data**

|  |               |
|--|---------------|
| Modell/Utförande:                            | Rörelsegivare |
| Monteringsmetod:                             | Övrigt        |
| Konstantljusstyrning:                        | Nej           |
| HVAC-styrning:                               | Nej           |
| Fungerar i nätverk:                          | Ja            |
| Lämplig för trådlös överföring:              | Ja            |
| Underkrypningsskydd:                         | Nej           |
| Monteringshöjd:                              | 1.2 m         |
| Max. räckvidd i sidled:                      | 12 m          |
| Max. räckvidd framåt:                        | 12 m          |
| Inställbart ljusvärde:                       | Ja            |
| Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:   | Ja            |
| Dimmer-funktion med dimmergrundelement:      | Ja            |
| Djurzon:                                     | Ja            |
| Trapphusövervakning:                         | Nej           |
| Kombinerad rörelsesensor/tryckknappsbrytare: | Ja            |
| Med orienteringsbelysning:                   | Nej           |
| Material:                                    | Plast         |
| Materialkvalitet:                            | Termoplast    |
| Halogenfri:                                  | Ja            |
| Driftlägesomkopplare:                        | Ja            |
| Min inkopplingstid:                          | 30 s          |
| Max. inkopplingstid:                         | 30 min        |
| Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande: | Nej           |
| Detekteringsvinkel horisontell från/til:     | 13...180 °    |
| Kompatibel med Apple HomeKit:                | Nej           |
| Färg:  | Aluminium     |
| RAL-nummer (liknande):                       | 9006          |
| Kompatibel med Google Assistant:             | Nej           |
| Kompatibel med Amazon Alexa:                 | Nej           |
| Med stöd för IFTTT:                          | Nej           |