# Sensor BT Impre VitMatt Komfor



## Komfortsensor 62762-884-WL-500 WD 180 flex WL Impressivo vit matt

**Typ:** 62762-884-WL-500

**E-nr:** 1302048

**Produkt ID:** 2CKA006200A0176

**GTIN:** 4011395292266

Rörelsedetektorsensor med mätning av omgivande ljus. För automatisk omkoppling av enheter beroende på rörelse och ljusstyrka. Tryckknappsfunktion möjlig när som helst. I kombination med dimmerinsats flex: dimningsfunktion av belysning och valbar ljusvärdeslagring. Med tidsstyrd grundbelysningsfunktion. Med tidsstyrd nattbländningsfunktion. Med aktivering av förvarning om avstängning för trapphusdrift. Kompatibel med alla free@home flex-insatser. Fungerar med free@home. Fjärrstyrning via Bluetooth och smartphone/surfplatta-app. Programmering via Bluetooth med ABB-free@home®-appen eller via webbgränssnittet för System Access Point. Förlängning av detektionsområdet genom master/slave-kombination. Timer med Astro-funktion. Automatisk omkoppling från sommartid till vintertid (avstängningsfunktion). Med kontinuerlig ljus/kontinuerlig av-funktion. Med ljusoberoende testläge för utvärdering av detektionszonen. Med detektionsdisplay i testläge. Övervakningstäthet: 14 sektorer med 56 omkopplingssegment. Avstängningsfördröjning: ca 10 sek - 30 min eller korttidsimpuls 1 sek justerbar. För reläinsats flex, 1-gång, 64811 U. För e-kontaktinsats flex, 1-gång, 64814 U. För seriereläinsats flex, 2-gång, 64821 U. För LED-touchdimmerinsats flex, 1-gång, 64851 U.

# Teknisk specifikation

### Klassificering

| | |
|---|---|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP20 |

© ABB 2026



**Kundtjänst**
contact.center@se.abb.com
+46 (0)10 732 50 00

## ETIM Data

| | |
|---|---|
| Modell/Utförande: | Rörelsegivare |
| Monteringsmetod: | Övrigt |
| Konstantljusstyrning: | Nej |
| HVAC-styrning: | Nej |
| Fungerar i nätverk: | Ja |
| Lämplig för trådlös överföring: | Ja |
| Underkrypningsskydd: | Nej |
| Monteringshöjd: | 1.2 m |
| Max. räckvidd i sidled: | 12 m |
| Max. räckvidd framåt: | 12 m |
| Inställbart ljusvärde: | Ja |
| Teach-funktion för svarsvärdesluminositet: | Ja |
| Dimmer-funktion med dimmergrundelement: | Ja |
| Djurzon: | Ja |
| Trapphusövervakning: | Nej |
| Kombinerad rörelsesensor/tryckknappsbrytare: | Ja |
| Med orienteringsbelysning: | Nej |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Halogenfri: | Ja |
| Driftlägesomkopplare: | Ja |
| Min inkopplingstid: | 30 s |
| Max. inkopplingstid: | 30 min |
| Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande: | Nej |
| Detekteringsvinkel horisontell från/till: | 13...180 ° |
| Kompatibel med Apple HomeKit: | Nej |
| Färg: | Vit |
| RAL-nummer (liknande): | 9016 |
| Kompatibel med Google Assistant: | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa: | Nej |
| Med stöd för IFTTT: | Nej |

**© ABB 2026**

**www.installationsprodukter.se**

**Kundtjänst**

contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00