

---

# Sensor BT Impre VitMatt Multi

Multisensor 62764-884-WL-500 WD 180 flex WL Impressivo vit matt



**Typ:** 62764-884-WL-500

**E-nr:** 1302054

**Produkt ID:** 2CKA006200A0244

**GTIN:** 4011395292693

Rörelsedetektorsensor med mätning av omgivande ljus. För automatisk omkoppling av enheter beroende på rörelse och ljusstyrka.

Tryckknappsfunktion möjlig när som helst. För detektering ner till golvet. För detektering i trapphus. Med 4 detekteringsnivåer. I

kombination med dimmerinsats flex: dimningsfunktion av belysning och valbar ljusvärdeslagring. Med tidsstyrd grundbelysningsfunktion. Med tidsstyrd nattbländningsfunktion. Med aktivering av förvarning om avstängning för trapphusdrift. Kompatibel med alla free@home flex-insatser. Fjärrstyrning via Bluetooth och smartphone/surfplatta-app. Multi-lins: lämplig även för monteringshöjder på 2,20 m.

Förlängning av detektionsområdet genom master/slave-kombination. Timer med Astro-funktion. Automatisk omkoppling från sommartid till vintertid (avstängningsfunktion). Med kontinuerlig ljus/kontinuerlig av-funktion. Med ljusoberoende testläge för utvärdering av detektionszonen. Med detektionsdisplay i testläge.

Övervakningstäthet: 54 sektorer med 224 omkopplingssegment.

Avstängningsfördröjning: ca 10 sek - 30 min eller korttidsimpuls 1 sek justerbar. För reläinsats flex, 1-gång, 64811 U. För e-kontaktinsats flex, 1-gång, 64814 U. För seriereläinsats flex, 2-gång, 64821 U.

## Teknisk specifikation

### Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):

IP20

## ETIM Data

Modell/Utförande:	Övrigt
Monteringsmetod:	Övrigt
Konstantljusstyrning:	Nej
HVAC-styrning:	Nej
Fungerar i nätverk:	Ja
Lämplig för trådlös överföring:	Ja
Underkrypningskydd:	Nej
Monteringshöjd:	2.2 m
Max. räckvidd i sidled:	8 m
Max. räckvidd framåt:	8 m
Inställbart ljusvärde:	Ja
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Ja
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	Ja
Djurzon:	Nej
Trapphusövervakning:	Ja
Kombinerad rörelsesensor/tryckknappsbrytare:	Ja
Med orienteringsbelysning:	Nej
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Driftlägesomkopplare:	Ja
Min inkopplingstid:	30 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande:	Nej
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	13...180 °
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej