

# DIMMERAKTOR 4-KANAL

Dimmeraktor 4-kanal optimerad för retrofit LED till free@home



**Typ:** DA/M.4.210.2.1

**E-nr:** 1701285

**Produkt ID:** 2CKA006220A0729

**GTIN:** 4011395251799



4-kanals universaldimmeraktor för styrning av LED, glödlampor, 230 V halogenlampor, lågspänning halogenlampor, konventionella eller elektroniska transformatorer samt dimbara energisåla halogenlampor. Också för dimbara Retrofit-LEDs (LEDi). Kanalerna kan parallellkopplas för ökad belastning. Utgångarna kan kopplas parallellt och känner automatiskt den anslutna lasten. Driftläget kan väljas manuellt. Statusindikering av kanalerna med lysdioder.

## Teknisk specifikation

### ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Nej
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Övrigt
Modell/Utförande:	Manöverdon för ljusdämpning
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	8.0
Bussanslutning ingår:	Ja

Avtagbar bussmodul:	Nej
Manuell styrning/handaktivering:	Ja
Med LED-indikering:	Nej
Antal utgångar:	4
Typ av last:	Universal och LED Retrofit
Spänningsområde:	110...230 V
Frekvensområde:	50...60 Hz
Kapslingsklass (IP):	IP20
Minsta djup på infälld installationsdosa:	58 mm