DIMMERAKTOR 6-KANAL

Dimmeraktor 6-kanal



Typ: DA/M.6.210.2.1

E-nr: 1701286

Produkt ID: 2CKA006220A0731

GTIN: 4011395252031

IP20

6-kanals universaldimmeraktor för styrning av LED, glödlampor, 230 V halogenlampor, lågspänning halogenlampor, konventionella eller elektroniska transformatorer samt dimbara energisnåla halogenlampor. Också för dimbara Retrofit-LEDs (LEDi). Kanalerna kan parallellkopplas för ökad belastning. Utgångarna kan kopplas parallellt och känner automatiskt den anslutna lasten. Driftläget kan väljas manuellt. Statusindikering av kanalerna med lysdioder.

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1/10

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Nej
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Övrigt
Modell/Utförande:	Manöverdon för ljusdämpning
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)

© ABB 2026

Kundtjänst
contact.center@se.abb.com
+46 (0)10 732 50 00

Bredd i antal modulmellanrum:	8
Bussanslutning ingår:	Ja
Avtagbar bussmodul:	Nej
Manuell styrning/handaktivering:	Ja
Antal utgångar:	6
Typ av last:	Universal och LED Retrofit
Spänningsområde:	110...230 V
Frekvensområde:	50...60 Hz
Kapslingsklass (IP):	IP20
Minsta djup på infälld installationsdosa:	58 mm

© ABB 2026

www.installationsprodukter.se

Kundtjänst

contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00