# KNX tryckknappsensor med RTC slav funktion

## 6 knappar samt RTC slav funktion, Vit, Tenton sensor




**Typ:** SBS/U6.0.1-84

**E-nr:** 1739834

**Produkt ID:** 2CKA006330A0002

**GTIN:** 4011395255087

IP20

Fritt konfigurerbara multifunktions kontrollelement med RTC slav funktion. Integrerad KNX-buss kopplare. Med märknings fält. Stöd för KNX-funktioner genom innovativt färg koncept (gult = belysning, blått = blind, orange = RTC, magenta = scen och vit = neutral/ingen funktion tilldelad) eller standardbelysning röd/grön.

# Teknisk specifikation

### Packning

| | |
|---|---|
| Förpackning: | 1 |

### ETIM Data

| | |
|---|---|
| Bussystem EIB/KNX: | Ja |
| Bussystem KNX-radio: | Nej |
| Bussystem radiofrekvens: | Nej |
| Bussystem LON: | Nej |
| Bussystem Powernet: | Nej |
| Bussystem övriga: | Ingen |
| Dubbelriktad radiofrekvens: | Nej |

© ABB 2026



**Kundtjänst**
contact.center@se.abb.com
+46 (0)10 732 50 00

| | |
|---|---|
| Sammansättning: | Styrelement |
| Monteringsmetod: | Infällt montage |
| Med lokal betjäning: | Nej |
| Med stöldskydd/isärtagningsskydd: | Ja |
| Med LED-indikering: | Ja |
| Med display: | Ja |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Typ av yta: | Blank |
| Färg: | Vit |
| RAL-nummer (liknande): | 9016 |
| Transparent: | Nej |
| Extern sensor: | Nej |
| Manuell börvärdesinställning: | Ja |
| Närvaroknapp: | Ja |
| Parallelldrift möjlig: | Ja |
| Kapslingsklass (IP): | IP20 |
| Bussanslutning ingår: | Ja |
| Klass temperaturreglering: | I |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 30.7 mm |

**© ABB 2026**

**www.installationsprodukter.se**

**Kundtjänst**

contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00