

# Närvarodetektor univeral

Närvarodetektor univeral, komplett med sensor och reläinsats, 12M, Vit



**Typ:** 6813/30-24-500

**E-nr:** 1301270

**Produkt ID:** 2CKA006800A2864

**GTIN:** 4011395274026

**IP20**

Närvarodetektor universal. Innehåller både lins och reläinsats. För styrning av ljusstyrka och rörelseberoende belysningsystem. Detektionsavstånd (för installationshöjd på 3 m): Sittande personer: upp till Ø 10 m, fotgängare: upp till Ø 12 m. Utökad detekteringsområdet med en master / slav-kombination. Linshöjd: 35 mm. För halvautomatisk och helautomatisk användning. Ytterligare aktivering/av-aktivering med separata knappar. Kontinuerlig på/av - funktion (upp till 8 timmar). Justeringselement på linsens front under dekorkåpa. Övervakningssensor: 72 sektorer och 640 kopplingssegment. Frånslagsfördröjning: ställbart mellan 1 minut till 30 minuter. Kan monteras utanpåliggande med dosa 6883-24-500 (13 012 69) ..

## Teknisk specifikation

### Elektriska värden

Märkspänning:	230
---------------	-----

### Packning

Förpackning:	1/10
--------------	------

### ETIM Data

Modell/Utförande:	Närvarodetektor
Sensortyp:	Passivt infraröd
Underkrypningskydd:	Ja
Fungerar i nätverk:	Ja
Optimal montagehöjd:	2 m
Trapphusövervakning:	Ja
Max. räckvidd i sidled:	6 m
Max. räckvidd framåt:	6 m
Fjärrreglerad:	Ja
Inställbart ljusvärde:	Ja
Lämplig för takmontering:	Ja
Monteringsmetod:	Infällt montage
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Nej
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Kapslingsklass (IP):	IP20
Spänningstyp:	AC
Frekvensområde:	60 Hz
Min inkopplingstid:	60 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	90...360 °
Svarsvärde luminositet:	5...2000 lx
Max. omkopplingseffekt:	2300 W
Temperaturområde:	-25...45 °C
Antal växlingszoner:	640
Omformare ingång:	Ja
Bredd:	94 mm
Höjd:	94 mm
Djup:	74 mm
Inbyggnadsdjup:	31 mm

# Produktblad

Närvarodetektor univeral, komplett med sensor och reläinsats, 12M, Vit



Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Minsta djup på infälld installationsdosa:	31 mm
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej