
BasicLINE mini

Närvarodetektor BasicLINE mini

Typ: 6811 EB-916-500

E-nr: 1302240

Produkt ID: 2CKA006800A3235

GTIN: 4011395362570



Passiv infraröd närvarodetektor för ljusstyrda och rörelseberoende belysningssystem. Detekteringsområde (vid installationshöjd 3 m): gående personer upp till \varnothing 8 m.

Låg monteringshöjd tack vare separat sensor-/ställdonkoncept.

Justerelement tillgängliga på sidan av sensorn.

Med ljusstyrkeoberoende testläge för utvärdering av detekteringsområdet.

Med detekteringsdisplay i testläge.

Med inlärningsfunktion för ljusstyrketröskeln.

Takmontering med integrerad fjäderfäste.

Övervakningstäthet: 37 sektorer med 148 kopplingssegment.

Frånkopplingsfördröjning: ca 30 sek - 30 min eller korttidspuls justerbar.

Hålstorlek: \varnothing 38 mm.

Medger ett installationsdjup \geq 116 mm vid montering av ställdonet via sensorhålet.

Om lasten ansluts via relä/kontaktor måste RC-skydd installeras.

Av fysikaliska skäl är detekteringsområdet lägre vid radiell rörelse.