

Elmätare B24

3-fas, trafomätare 6A 230/400VAC, MID, puls

Typ: B24 111-100

E-nr: 0900044

Produkt ID: 2CMA100177R1000

GTIN: 7392696001779

IP20



Elmätare för fördelnings/undermätning. B24 har instrumentvärden och möjlighet att läsa dessa på display eller koppla dem till gränsvärden som sedan kan indikeras på en utgång. B24 111-100 är MID-godkänd och ges i klass B (klass 1 enl. IEC). Pulsutgång möjliggör fjärravläsning.

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1
Enhet:	st

ETIM Data

Märkström (In):	6 A
Max ström (Imax):	6 A
Frekvensområde:	50...60 Hz
Effektförbrukning:	0.721 W
Noggrannhetsklass:	B
Polutförande:	Fyrledare
Modell/Utförande:	Mättransformator
Tariffmodell:	Enkeltariff

Tariffkontroll:	Intern/extern
Mättyp belastningsprofil:	Nej
Återgångsspärr:	Ja
Kalibrerad:	Ja
Godkännande:	Instruktion för mätinstrument
Pulsresultat:	Elektrisk
Pulstyp:	S0
Pulshastighet:	1...9999 Imp/kWh (kvarh)
Typ av indikering:	Digital
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	4
Bredd:	70 mm
Djup:	65 mm
Höjd:	26.5 mm
Typ av gränssnitt:	Övrigt
EEC40-signatur:	Nej
Med spärrkod:	Nej
Antal positioner totalt i räkneverk:	7
Kapslingsklass (IP):	IP20