

# Elmätare B24

3-fas, trafomätare 6A 230/400VAC, MID,  
M-bus, 4Q-mätare

**Typ:** B24 353-100

**E-nr:** 0900050

**Produkt ID:** 2CMA100184R1000

**GTIN:** 7392696001847

IP20



Fyrkvadrantsmätare dvs. mäter importerad och exporterad energi samt andel aktiv och reaktiv energi. Har även dubbla register där det ena är nollställbart, för exempelvis mätning av vissa perioder. Mätaren har två utgångar och två ingångar för exempelvis mätning av pulser från en extern mätare, t.ex. en flödesmätare.

## Teknisk specifikation

### Packning

|              |    |
|--------------|----|
| Förpackning: | 1  |
| Enhet:       | st |

### ETIM Data

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Märkström (In):    | 6 A              |
| Max ström (Imax):  | 6 A              |
| Frekvensområde:    | 50...60 Hz       |
| Effektförbrukning: | 0.721 W          |
| Noggrannhetsklass: | C                |
| Polutförande:      | Fyrledare        |
| Modell/Utförande:  | Mättransformator |
| Tariffmodell:      | Flerledad tariff |

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Tariffkontroll:                      | Extern                        |
| Mättyp belastningsprofil:            | Nej                           |
| Återgångsspärr:                      | Ja                            |
| Kalibrerad:                          | Ja                            |
| Godkännande:                         | Instruktion för mätinstrument |
| Pulsresultat:                        | Elektrisk                     |
| Pulstyp:                             | S0                            |
| Pulshastighet:                       | 1...9999 Imp/kWh (kvarh)      |
| Typ av indikering:                   | Digital                       |
| Monteringsmetod:                     | DRA (DIN-rail adapter)        |
| Bredd i antal modulmellanrum:        | 4                             |
| Bredd:                               | 70 mm                         |
| Djup:                                | 65 mm                         |
| Höjd:                                | 26.5 mm                       |
| Typ av gränssnitt:                   | Övrigt                        |
| EEC40-signatur:                      | Nej                           |
| Med spärrkod:                        | Nej                           |
| Antal positioner totalt i räkneverk: | 7                             |
| Kapslingsklass (IP):                 | IP20                          |