Elmätare B24

3-fas, trafomätare 6A 230/400VAC, MID, M-bus, 4Q-mätare



Typ: B24 353-100

E-nr: 0900050

Produkt ID: 2CMA100184R1000

GTIN: 7392696001847

IP20

Fyrkvadrantsmätare dvs. mäter importerad och exporterad energi samt andel aktiv och reaktiv energi. Har även dubbla register där det ena är nollställbart, för exempelvis mätning av vissa perioder. Mätaren har två utgångar och två ingångar för exempelvis mätning av pulser från en extern mätare, t.ex. en flödesmätare.

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1
Enhet:	st

ETIM Data

Märkström (In):	6 A
Max ström (Imax):	6 A
Frekvensområde:	50...60 Hz
Effektförbrukning:	0.721 W
Noggrannhetsklass:	C
Polutförande:	Fyrledare
Modell/Utförande:	Mättransformator
Tariffmodell:	Flerledad tariff

© ABB 2026

Tariffkontroll:	Extern
Mättyp belastningsprofil:	Nej
Återgångsspärr:	Ja
Kalibrerad:	Ja
Godkännande:	Instruktion för mätinstrument
Pulsresultat:	Elektrisk
Pulstyp:	S0
Pulshastighet:	1...9999 Imp/kWh (kvarh)
Typ av indikering:	Digital
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	4
Bredd:	70 mm
Djup:	65 mm
Höjd:	26.5 mm
Typ av gränssnitt:	Övrigt
EEC40-signatur:	Nej
Med spärrkod:	Nej
Antal positioner totalt i räkneverk:	7
Kapslingsklass (IP):	IP20

© ABB 2026

www.installationsprodukter.se

Kundtjänst

contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00