

Säkerhetsbrytare

Säkerhetsbrytare aluminium 3-polig 25A 400V hjälpkontakt 1NO UL94-5VA för lantbruk UV-beständig IP65

**Typ:** LBAS345**E-nr:** 3145602**Produkt ID:** 2CMA142600R1000**GTIN:** 7392696426008

Säkerhetsbrytare aluminium 3-polig 25A 400V hjälpkontakt 1NO UL94-5VA för lantbruk UV-beständig IP65

Teknisk specifikation

ETIM Data

Utförande som huvudbrytare:	Ja
Utförande som service-/reparationsbrytare:	Ja
Utförande som säkerhetsbrytare:	Ja
Utförande som nödstoppinstallation:	Nej
Version med omkastad omkopplare:	Nej
Antal omkopplare:	1
Max. märkdriftspänning Ue vid AC:	750 V
Nominell driftspänning:	750 V
Nominell kontinuerlig ström Iu:	63 A
Märkström vid AC-23, 400 V:	63 A
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw:	1 kA
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V:	25 kW
Omkopplingseffekt vid 400 V:	25 kW
Antal poler:	3
Antal slutande hjälpkontakter:	1

Produktblad

Säkerhetsbrytare aluminium 3-polig 25A 400V hjälpkontakt 1NO UL94-5VA för lantbruk UV-beständig IP65



Motordrift valbar:	Nej
Integrerad motordrift:	Nej
Spänningsutlösare valbar:	Nej
Apparatbyggsätt:	Komplett apparat i kapsling
Lämplig för fyrhåls frontmontage:	Nej
Lämplig för centralt frontmontage:	Nej
Lämplig för inbyggnad i fördelningar:	Ja
Färg på manöverelement:	Svart
Typ av kontrollelement:	Övrigt
Kan spärras/låsas:	Ja
Huvudströmkretsens anslutningssätt:	Skruvanslutning
Skyddsnivå (NEMA):	Övrigt
Bredd:	160 mm
Höjd:	230 mm
Djup:	118 mm