# Personskyddsbrytare

## 2-polig, C-karakteristik 16A / 30mA

**Typ:** DS201 C16 A30

**E-nr:** 2100427

**Produkt ID:** 2CSR255180R1164

**GTIN:** 8012542739319

IP20

Personskyddsbrytare DS201-C16 märkström 6A 1P+N
utlösningskaraktäristik C brytförmåga 6kA

# Teknisk specifikation

### Packning

| | |
|---|---|
| Förpackning: | 1/5 |
| Enhet: | st |

### ETIM Data

| | |
|---|---|
| Antal poler (totalt): | 2 |
| Antal avsäkrade poler: | 1 |
| Märkspänning: | 240 V |
| Nominell isolationsspänning: | 500 V |
| Nominell impulsskyddspänning Uimp: | 4 kV |
| Märkström: | 16 A |
| Nominell felström: | 0.03 A |
| Läckströmstyp: | A |
| Strömbegränsningsklass: | 3 |
| Förlusteffekt: | 4.5 W |
| Nominell kortslutningskapacitet (EN 61009): | 6 kA |

**© ABB 2026**

**www.installationsprodukter.se**

**Kundtjänst**

contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00

| | |
|---|---|
| Nominell kortslutningsbrytkapacitet IEC 60947-2: | 10 kA |
| Nominell kortslutningskapacitet Icn (EN 61009-1): | 6 kA |
| Avbrytskarakteristik: | Ej fördröjd |
| Spänningstyp: | AC |
| Frekvens: | Övrigt |
| Utlösningskarakteristik: | C |
| Parallell omkoppling neutralledare: | Ja |
| Med förreglingsfunktion: | Nej |
| Överspänningskategori: | 3 |
| Föroreningsgrad: | 2 |
| Omgivningstemperatur under drift: | -25...55 °C |
| Bredd i antal modulmellanrum: | 2 |
| Inbyggnadsdjup: | 69 mm |
| Infälld montering: | Nej |
| Version med skydd mot felutlösning: | Nej |
| Kapslingsklass (IP): | IP20 |
| Anslutningsbar ledararea mångtrådig: | 0.75...16 mm² |

**© ABB 2026**

**www.installationsprodukter.se**

**Kundtjänst**

contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00