

# Personskyddsbrytare

2-polig, C-karakteristik 16A / 30mA

**Typ:** DS201 C16 A30

**E-nr:** 2100427

**Produkt ID:** 2CSR255180R1164

**GTIN:** 8012542739319

IP20

Personskyddsbrytare DS201-C16 märkström 6A 1P+N  
utlösningsskarakteristik C brytförmåga 6kA



## Teknisk specifikation

### Packning

Förpackning:	1/5
Enhet:	st

### ETIM Data

Antal poler (totalt):	2
Antal avsäkrade poler:	1
Märkspänning:	240 V
Nominell isolationsspänning:	500 V
Nominell impulsskyddsspänning Uimp:	4 kV
Märkström:	16 A
Nominell felström:	0.03 A
Läckströmstyp:	A
Strömbegränsningsklass:	3
Förlusteffekt:	4.5 W
Nominell kortslutningskapacitet (EN 61009):	6 kA

Nominell kortslutningsbrytkapacitet IEC 60947-2:	10 kA
Nominell kortslutningskapacitet Icn (EN 61009-1):	6 kA
Avbrytskarakteristik:	Ej fördröjd
Spänningstyp:	AC
Frekvens:	Övrigt
Utlösningsskarakteristik:	C
Parallell omkoppling neutralledare:	Ja
Med förreglingsfunktion:	Nej
Överspänningskategori:	3
Föroreningsgrad:	2
Omgivningstemperatur under drift:	-25...55 °C
Bredd i antal modulmellanrum:	2
Inbyggnadsdjup:	69 mm
Infälld montering:	Nej
Version med skydd mot felutlösning:	Nej
Kapslingsklass (IP):	IP20
Anslutningsbar ledarearea mångtrådig:	0.75...16 mm <sup>2</sup>