


Vägguttag

Vägguttag, 3-vägs, Euro, snabbanslutning, 2 X-plintar, utan klor, svart matt

**Typ:** 303UC-885**E-nr:** 1815277**Produkt ID:** 2TKA00002907**GTIN:** 6438199004631

3-vägs Euro-uttag insats med centrumplatta. Det finns anslutning har plats för max 4 ledare. Samt 2 X-terminaler för vardera 2-ledare.

Uttagsinsatsen är pet-skyddad även utan centrumpatta. Komplettera med ram.

Teknisk specifikation

Elektriska värden

| | |
|---------------|-------|
| Märkström: | 2.5 A |
| Märkspänning: | 250 V |

Klassificering

| | |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP21 |
|-------------------------------|------|

Packning

| | |
|--------------|---------------|
| Förpackning: | 1/10/100/1800 |
| Enhet: | st |

ETIM Data

| | |
|--|-----------------------------------|
| Modell/Utförande: | Stickpropp Euro (Typ C, CEE 7/16) |
| Antal aktiva stift (runda): | 2 |
| Med signallampa: | Nej |
| Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat: | 1 |
| Antal faser: | 1 |
| Prägling/Indikering: | Ingen |
| Anslutningstyp: | Insticksklämma (snabbklämma) |
| Med gångjärnslock: | Nej |
| Petskyddad: | Ja |
| Textfält/Plats för märkning: | Nej |
| Färg: | Svart |
| RAL-nummer (liknande): | 9005 |
| Metallicfärg: | Nej |
| Transparent: | Nej |
| Låsbar: | Nej |
| Utskjutningsmekanism: | Nej |
| Isolerad montering: | Nej |
| Med funktionsbelysning: | Nej |
| Med orienteringsbelysning: | Nej |
| Överspänningsskydd: | Nej |
| Felströmsskydd: | Nej |
| Med finsäkring: | Nej |
| Särskild strömförsörjning: | Ingen särskild strömförsörjning |
| Monteringsmetod: | Infällt montage |
| Typ av fastsättning: | Montering med klo och skruv |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Halogenfri: | Ja |
| Ytskydd: | Lackerad |
| Typ av yta: | Matt |
| Anti-bakteriell: | Nej |
| Med genomgångsfunktion: | Nej |
| Med brytare: | Nej |
| Roterad centralinsats: | Nej |

Produktblad

Vägguttag, 3-vägs, Euro, snabbanslutning, 2 X-plintar, utan klor, svart matt



| | |
|---|-------|
| Frekvensområde: | 50 Hz |
| Apparatens bredd: | 71 mm |
| Apparatens höjd: | 35 mm |
| Apparatens djup: | 71 mm |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 23 mm |