Vägguttag

Vägguttag, 2-vägs, jordat, snabbanslutning, ej X-plint, utan klor svart matt



Typ: 302EUJ-885

E-nr: 1815128

Produkt ID: 2TKA00002910

GTIN: 6438199004662

Varje anslutning har plats för 4 ledare. Vägguttagets petskydd och jord sitter integrerat i insatsen som gör uttaget beröringsskyddat och jordat även utan centrumplatta och ram monterad. 16 A, 250 V.

Teknisk specifikation

Elektriska värden

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21

Packning

Förpackning:	1/10/100/1200
Enhet:	st

ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2

© ABB 2026

www.installationsprodukter.se

Kundtjänst
contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00

Med signallampa:	Nej
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Instickskläma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Nej
Petskyddad:	Ja
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Svart
RAL-nummer (liknande):	9005
Metallicfärg:	Nej
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Nej
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej
Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Lackerad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Nej
Med genomgångsfunktion:	Nej
Med brytare:	Nej
Roterad centralinsats:	Nej
Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	85 mm
Apparatens höjd:	42 mm

© ABB 2026

www.installationsprodukter.se

Kundtjänst

contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00

Apparatens djup:	100 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	17 mm

© ABB 2026

www.installationsprodukter.se

Kundtjänst

contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00