

# 2-vägs uttagsinsats infälld. Röd


**Typ:** 302EUC-02

**E-nr:** 1815995

**Produkt ID:** 2TKA00002962

**GTIN:** 6438199004686

Uttaget är extra säkert då den har petskydd (barnskydd) och jordning integrerat i insatsen. Den unika lösningen gör uttaget säkert även utan skydds-kåpa, som är extra bra i publika miljöer som skolor, samlingslokaler och sporthallar, där det finns stor risk för att uttagens skyddskåpor kan skadas. Lösningen är även bra vid hemmiljöer, som vid renovering och tapetsering. Materialet i kåpan är färgbeständig. Varje fas har fyra vinklade anslutningar som underlättar inkoppling.



## Teknisk specifikation

### Elektriska värden

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

### Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

### ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Nej
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen

Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Nej
Petskyddad:	Ja
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Röd
RAL-nummer (liknande):	3011
Metallicfärg:	Nej
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Nej
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej
Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	Nej
Med genomgångsfunktion:	Nej
Med brytare:	Nej
Roterad centralinsats:	Nej
Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	48 mm
Apparatens djup:	92 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	17 mm