AU81

Typ: AU81

E-nr: 1420955

Produkt ID: 2TKA00003222

GTIN: 6438199004839

IP3X

Dosan är avsedd för installation av lågbyggda uttag (till exempel 302EUJT) med flexibelt rör, Det finns sex knockouts för 16 mm rör och två för 20 mm rör, I botten finns två knockouts för de nedre inloppen, Apparatdosan har två röda halvcirklar som möjliggör installation på skivor med en tjocklek på 12-26 mm, Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21) och uppfyller kraven för glödtrådstest enligt standarden IEC/EN60670: 2005 (850 °C),

Teknisk specifikation

ETIM Data

Monteringsmetod:	Infällt montage
Form:	Rektangulär
Konstruktionstyp:	Övrigt
Modell/Utförande:	En och en halv
Utrustad med roterande ring:	Nej
Kopplingsbar:	Ja
Utrustad med:	Ingen
Längd:	96 mm
Bredd:	74 mm
Djup:	96 mm
Invändigt djup:	54 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning

© ABB 2026

Kundtjänst
contact.center@se.abb.com
+46 (0)10 732 50 00

Med skruvar:	Ja
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Ja
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	Nej
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Nej
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	Nej
För rördiameter:	16 mm
Rörlåsning:	Ja
Rörlås, tillval:	Nej
Inlopp bakifrån:	Ja
Antal ingångar:	8
Material:	Plast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
Kapslingsklass (IP):	IP3X
Transparent lock/kåpa:	Nej
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	Nej
Med avskärmning:	Nej
Vindtät:	Nej
Lägesfixerad klämma:	Nej
Belysning krokmontering:	Nej
Specialtillämpning:	Ingen

© ABB 2026

www.installationsprodukter.se

Kundtjänst

contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00