


Vägguttag

Vägguttag, Kapslat, 1-vägs,
utanpåliggande montage, jordat, IP44,
snabbanslutning, matt vit

**Typ:** 20ESW-884**E-nr:** 1815535**Produkt ID:** 2TKA00004829**GTIN:** 6438199009070

Komplett kapslat 1-vägs vägguttag IP44 med lock och med jord, För utanpåliggande montage. Snabbanslutningar. Plats för 4 kablar per anslutningar. Inga x-plintar.

Teknisk specifikation

Elektriska värden

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP44
-------------------------------	------

Packning

Förpackning:	1/10/100/1200
Enhet:	st

ETIM Data

Med signallampa:	Nej
------------------	-----

Antal enheter:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Nej
Petskyddad:	Nej
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Metallicfärg:	Nej
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Nej
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej
Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Lackerad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Nej
Med genomgångsfunktion:	Nej
Med brytare:	Nej
Roterad centralinsats:	Nej
Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	80 mm
Apparatens höjd:	80 mm
Apparatens djup:	50 mm

Produktblad

Vägguttag, Kapslat, 1-vägs, utanpåliggande montage, jordat, IP44, snabbanslutning, matt vit



Minsta djup på infälld installationsdosa:	28 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej