RWC larmtablå SAGA 6-punkt



Signalpanel med sex lysdioder, kan användas som larmmottagande panel från upp till sex anrops-/larmsystem.

Typ: FIM1300-916

E-nr: 5500580

Produkt ID: 2TKA00004976

GTIN: 6438199010960

IP20

Signalpanelen kan användas som en 3/6-punkts larmmottagande panel i anrops- och larmsystem. Med sex lysdioder. Bra märkningsmöjligheter. Driftspänning: 12–24 V AC/DC. Strömförbrukning/LED: 4 mA AC/7 mA DC.

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1/10/100/1200
Enhet:	st

ETIM Data

Modell/Utförande:	Signaleringssats
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Spänningstyp:	AC/DC
Märkspänning AC:	12...24 V
Med transformator:	Nej

© ABB 2026

www.installationsprodukter.se

Kundtjänst
contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00

Kapslingsklass (IP):	IP20
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	36 mm
Apparatens djup:	71 mm

© ABB 2026

www.installationsprodukter.se

Kundtjänst

contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00