


RWC tryckknapp SAGA 1-knapp

En enhet med tryckknapp och summer. Lysdioden och summern arbetar parallellt.



Typ: FIP1011-916

E-nr: 5500581

Produkt ID: 2TKA00004977

GTIN: 6438199010977



En enhet som inkluderar en tryckknapp och en summer. Lysdioden på tryckknappen och summern arbetar parallellt. Summern kan avbrytas med tryckknappen, när den avbryts lyser lysdioden tills larmet går. Bra märkningsmöjligheter på tryckknapp och namnskylt. Driftspänning 9,5–28 VAC/9,5–35 V DC. Strömförbrukning: 45 mA AC/25 mA DC. Brytarens belastningskapacitet: 30 VAC/35 VDC, 100 mA AC/DC, 3 VA/3 W.

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1/10/100/1200
Enhet:	st

ETIM Data

Modell/Utförande:	Summer
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Spänningstyp:	AC/DC

Produktblad

En enhet med tryckknapp och summer. Lysdioden och summern arbetar parallellt.



Märkspänning AC:	9.5...28 V
Märkspänning DC:	9.5...35 V
Med transformator:	Nej
Kapslingsklass (IP):	IP20
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	40 mm
Apparatens djup:	71 mm