


# Sockel SAGA 2-vägs vägguttag

2-vägs vägguttag SAGA i sockeldosa. Biocirkulär plast används i botten- och centrumplatta. Inga X-terminaler.



**Typ:** 402EL-916

**E-nr:** 1815835

**Produkt ID:** 2TKA00005212

**GTIN:** 6438199012179

Utanpåliggande monteringsdosa SAGA med 2-vägs vägguttag. Enheten består av bottenplatta och överdel. Biocirkulär plast används i botten- och centrumplattan.

## Teknisk specifikation

### Elektriska värden

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

### Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

### ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Nej
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)

Med gångjärnslock:	Nej
Petskyddad:	Ja
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Metallicfärg:	Nej
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Nej
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej
Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Nej
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	Nej
Med genomgångsfunktion:	Nej
Med brytare:	Nej
Roterad centralinsats:	Nej
Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	98 mm
Apparatens höjd:	42 mm
Apparatens djup:	142 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej

## Produktblad

2-vägs vägguttag SAGA i sockeldosa. Biocirkulär plast används i botten- och centrumplatta. Inga X-terminaler.



---

Med stöd för IFTTT:

Nej

---

Med WLAN-Repeater:

Nej

---