

# APPARATDOSA HÖG-R INGJUTN

Typ: AUB60H-R

E-nr: 1420788

Produkt ID: 2TKA00005413

GTIN: 6438199015514

IP3X



Apparatdosa AUB60H-R är speciellt designad för ingjutning både off-site och on-site-gjutning. Dosans höjd är 82 mm. Dosan innehåller två inlopp med låsfjädrar för 20 eller 25 mm rör. Ytterligare inlopp kan fästas på andra sidor utan behov av verktyg. Apparatdosan innehåller en roterande, steglöst justerbar installationsring. Installationsringen kan tiltas 0-4°. Doskombinationer kan skapas utan extra tillbehör och dosan har stort innerutrymme. Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21). Max antal ledare är 30 st.

## Teknisk specifikation

### ETIM Data

Monteringsmetod:	Betongbyggnad
Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Övrigt
Modell/Utförande:	Enkel
Utrustad med roterande ring:	Ja
Kopplingsbar:	Ja
Utrustad med:	Ingen
Diameter:	71 mm
Längd:	167 mm
Bredd:	98 mm

Djup:	167 mm
Invändigt djup:	77 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Ja
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Ja
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	Nej
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Ja
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	Nej
För rördiameter:	20/25 mm
Rörlåsning:	Ja
Rörlås, tillval:	Nej
Inlopp bakifrån:	Nej
Antal ingångar:	8
Antal röranslutningar:	2
Material:	Plast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
Kapslingsklass (IP):	IP3X
Utförande lock/kåpa:	Konstruktionskyddskåpa/-lock
Transparent lock/kåpa:	Nej
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	Nej
Med avskärmning:	Nej
Vindtät:	Nej
Lägesfixerad klämma:	Nej
Belysning krokmontering:	Nej
Specialtillämpning:	Ingen