# Vägguttag

## Vägguttag, Jussi, 1-vägs, jordat, snabbanslutning




**Typ:** 20EAKS

**E-nr:** 1817106

**Produkt ID:** 2TKA000660G1

**GTIN:** 6410024061316




# Teknisk specifikation

### Elektriska värden

| | |
|---|---|
| Märkström: | 16 A |
| Märkspänning: | 250 V |

### Klassificering

| | |
|---|---|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP21 |

### Packning

| | |
|---|---|
| Förpackning: | 10/100 |
| Enhet: | st |

### ETIM Data

© ABB 2026

| | |
|---|---|
| Antal aktiva stift (runda): | 2 |
| Med signallampa: | Nej |
| Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat: | 1 |
| Antal faser: | 1 |
| Prägling/Indikering: | Ingen |
| Anslutningstyp: | Instickskläma (snabbklämma) |
| Med gångjärnslock: | Nej |
| Petskyddad: | Ja |
| Textfält/Plats för märkning: | Nej |
| Färg: | Vit |
| RAL-nummer (liknande): | 9010 |
| Metallicfärg: | Nej |
| Transparent: | Nej |
| Låsbar: | Nej |
| Utskjutningsmekanism: | Nej |
| Isolerad montering: | Nej |
| Med funktionsbelysning: | Nej |
| Med orienteringsbelysning: | Nej |
| Överspänningsskydd: | Nej |
| Felströmsskydd: | Nej |
| Med finsäkring: | Nej |
| Särskild strömförsörjning: | Ingen särskild strömförsörjning |
| Monteringsmetod: | Utanpåliggande montage |
| Typ av fastsättning: | Montering med skruv |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Halogenfri: | Ja |
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Typ av yta: | Matt |
| Anti-bakteriell: | Nej |
| Med genomgångsfunktion: | Nej |
| Med brytare: | Nej |
| Roterad centralinsats: | Nej |
| Frekvensområde: | 50 Hz |

**© ABB 2026**

**www.installationsprodukter.se**

**Kundtjänst**

contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00

| | |
|---|---|
| Apparatens bredd: | 63 mm |
| Apparatens höjd: | 43 mm |
| Apparatens djup: | 63 mm |

© ABB 2026

**www.installationsprodukter.se**

**Kundtjänst**
contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00