

Kulodosa med plint IP20

Kulodosa med plint



Typ: AP6

E-nr: 1437555

Produkt ID: 2TKA140006G1

GTIN: 6410016020062



Plinten är 5-polig och isolerad genom berörings-skydd. Max. antal ledare 4x2,5 eller 6x1,5 mm². I dosan finns 6 st. sidoöppningar och 2 st. bottenöppningar. Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21).

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	10/100
Enhet:	st

ETIM Data

Modell/Utförande:	Kopplingsdosa
Utrustad med:	Ingen
Form:	Kvadrat
Monteringsmetod:	Universal
Montering i jord/mark:	Nej
Montering under vatten:	Nej
Inlopp bakifrån:	Ja
Längd:	29 mm
Bredd:	60 mm
Djup:	60 mm

Ihopkopplingsbar:	Nej
Antal ingångar:	8
Material:	Plast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
Kapslingsklass (IP):	IP20
Utförande lock/kåpa:	Blindlock
Transparent lock/kåpa:	Nej
Fastsättning lock/kåpa:	Skruvad
Gjutbar:	Nej
Gjutmassa medföljer:	Nej
Plomberbar:	Nej
Nominell isolationsspänning:	230 V
Med avskärmning:	Nej
Väderbeständig:	Nej
Drifttemperaturområde:	-15...60 °C
Explosionstestat utförande:	Nej