

Ändmuff M20 Vit

Ändmuff M20 Vit, med låsfjäder, för 20mm VP-rör / Flexi-rör, tätning ingår



Typ: AJ5.20

E-nr: 1400429

Produkt ID: 2TKA160017G1

GTIN: 6410011301708



Används vid skarvning av VP-rör/flexi-rör vid genomgång vägg till tak vid betonggjutning valv. Ändröret är försett med en tätning för att hålla röret rent från betong och främmande partiklar tills slutliga monteringen görs. Rörets utstick kan enkelt kapas till önskad längd tack vare de förmarkerade rillorna på röret. Tillverkat av halogenfritt material (IEC/61249-2-21).

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	25/250
Enhet:	st

ETIM Data

Material:	Plast
Materialkvalitet:	PE (polyeten)
Ytskydd:	Övrigt
Ytbeläggningens kvalitet:	Utan ytskikt
Ytpolerad:	Nej
Borstad yta:	Nej
Halogenfri:	Ja

Produktblad

Ändmuff M20 Vit, med låsfjäder, för 20mm VP-rör / Flexi-rör, tätning ingår



Modell/Utförande:	Instick (Plug-in)
Delbar:	Nej
För nominell rördiameter:	50 mm