# Genomföringsbussning M16

Ø 16 mm



**Typ:** AJ9.16

**E-nr:** 1400741

**Produkt ID:** 2TKA160018G1

**GTIN:** 6410011301562

Genomföringsmuffar med låsfjäder fästes på valvform vid övergång till mellanvägg. Med muffarna AJ10.20 och AJ10.25 följer ett gjutskydd som hindrar betongen att ta sig in i rörsystemet. Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21).

## Teknisk specifikation

### Packning

| | |
|---|---|
| Förpackning: | 50/250 |
| Enhet: | st |

### ETIM Data

| | |
|---|---|
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | PP (polypropen) |
| Ytskydd: | Övrigt |
| Ytbeläggningskvalitet: | Utan ytskikt |
| Ytpolerad: | Nej |
| Borstad yta: | Nej |
| Halogenfri: | Ja |
| Modell/Utförande: | Instick (Plug-in) |
| Delbar: | Nej |

© ABB 2026

| | |
|---|---|
| För nominell rördiameter: | 16 mm |

**© ABB 2026**

**www.installationsprodukter.se**

**Kundtjänst**

contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00